



< Other features

- Battery Strength Indicator
- Switchable Power (High/Low)
- Low Battery Alert
- Busy Channel Lockout (BCL)
- Time-out Timer(TOT)
- CTCSS/CDCSS
- Nine Squelch Levels Selectable
- Channel Scan
- PC Programmable
- Wired Clone
- Compandor
- Whisper
- VOX
- Home Channel
- Factory Defaults Restorable
- Emergency Alarm

< Applications

- manufacturing
- construction
- hospitality
- service industries
- security

Applicable Military Standards 810C/D/E/F


Applicable MIL-STD	810C		810D		810E		810F	
	Methods	Procedures	Methods	Procedures	Methods	Procedures	Methods	Procedures
Low Pressure	500.1	1	500.2	1,2	500.3	1,2	500.4	1
High Temperature	501.1	1,2	501.2	1,2	501.3	1,2	501.4	1,2
Low Temperature	502.1	1	502.2	1,2	502.3	1,2	502.4	1,2
Temp Shock	503.1	1	503.2	1	503.3	1	503.4	1
Solar Radiation	505.1	1	505.2	1	505.3	1	505.4	1,2
Rain	506.1	2	506.2	2	506.3	1,2	506.4	1,2
Humidity	507.1	2	507.2	2,3	507.3	2,3	507.4	1
Salt Fog	509.1	1	509.2	1	509.3	1	509.4	1
Dust	510.1	1	510.2	1	510.3	1	510.4	1
Vibration	514.2	8,10	514.3	1	514.4	1	514.5	1
Shock	516.2	1,2,5	516.3	1,4	516.4	1,4	516.5	1,4

< Standard Accessories





< Optional Accessories

Featured Optional Accessories



Highlight: This six-unit switching power can work with multiple standard chargers simultaneously, making it an ideal choice for large-scale group and labor-intensive activities. Note: the power cable may vary in different countries and areas

Other Optional Accessories



Specifications

General	
Frequency Range	245.0000MHz ~ 245.9875MHz
Channel Capacity	80
Channel Spacing	12.5 KHz
Operating Voltage	7.4V DC
Battery	1650mAh (Li-Ion Battery)
Battery Life(5-5-90Duty Cycle)	13 hours above
Frequency Stability	±2.5 ppm
Operating Temperature	-25 °C ~ +65 °C
Antenna Impedance	50Ω
Dimensions(HxWxD) (with battery, with out antenna)	117 mm x 53 mm x 36mm
Weight (with antenna & battery)	297 g
Transmitter	
RF Power Output	5W/1W
Modulation	16KOF3E/8KOF3E
Spurious and Harmonics	70dBc
FM Noise	≥38dB
Audio Distortion	≥5%
Receiver	
Sensitivity	≤0.28μV
Selectivity	65dB
Intermodulation	65dB
Spurious Response Rejection	65dB
S/N	40dB
Rated Audio Power Output	1W
Rated Audio Distortion	≤5%


Your Local Dealer



HYT

POWER 245

**สุดยอดวิทยุ CB
มาตรฐานพลitzerระดับโลก**



ทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้งานเครื่องข่ายซีบี
ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตจาก
โรงงานคุณภาพระดับโลก Hytera ที่ผลิต
เครื่องวิทยุและโครงข่าย Digital Radio
DMR และ TETRA จึงถูกออกแบบมาเพื่อ
งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการ
สื่อสารวัสดุคุณภาพเยี่ยม แข็งแรงทนทาน
ตลอดอายุการใช้งาน



ฟังก์ชันครบเต็มพิกัด

- กำลังส่งเต็ม 5 Watts กินไฟน้อยเพียง 1.5A
- ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูง
- ทนทาน ด้วยมาตรฐานกองทัพสหรัฐอเมริกา
- ตั้งค่า Tone Squelch แต่ละช่องผ่าน Menu จากหน้าเครื่องได้ทันที
- ระบบ Flip system อ่านข้อความจากหน้าจอได้แม้เครื่องกลับหัว
- ความปลอดภัยสูงสุดในเครื่องข่ายด้วย Build-in Scrambler

- ปุ่ม SOS, Emergency Alarm สำหรับขอความช่วยเหลือไปยังเครื่องอื่น
- คุณภาพการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบด้วยฟังก์ชันรับเสียงพูดกระซิบ (whisper)
- และปรับคุณภาพการรับด้วยฟังก์ชัน (Compandor) ที่ลดเสียงรบกวน
- ป้องกันการ Scan Tone เพื่อเข้ามารบกวน โดยการกำหนด Tone ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัย Pre-set Tone

หลักอย่างเป็นทางการ
สารและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

HYT is a trademark of Hytera

Hytera

Hytera communication Corporation Limited