



องค์กรหนึ่งแรกของไทย



ที่ดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้วยวิธีไอเอส
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



ดีไซส์ที่ลงตัว...ฟังก์ชันเปี่ยม!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโอน)



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทำงานสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบที่รถศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำกล่องที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทำงานสะดวกทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมแถมที่รถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อมได้ที่รถ โดยทางรถศูนย์บริการมีเอกสารรับหรือส่งของให้ท่านที่รถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งของ

SPECIFICATION (SP-DX5 Plus)

Accessories For : SP-DX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	110 x 55 x 32 mm (H x W x D)

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	F3E
MAX. FREQ. DEVIATION	≤2.5KHz.
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63dBm.

RECEIVER

SENSITIVITY@12dB SINAD	<0.25μV
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
INTERMODULATION REJECTION	60dB.
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	63dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8Ω Speaker

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor




Antenna



Belt Clip



Hand Strap



User's Manual